

Főbb jellemzők

Motor: Erős, és megbízható, elektromos üzemanyag-befecskendezéses, 500 cm³-es vízhűtéses motor. A motorral egybeépített hajtómű, amelyben P (parkírozási), N (üres), két előremeneti (Hi (gyors), Lo (lassú)) és egy R (hátrameneti) fokozat található. Kapcsolható kétkerék- és összkerék-hajtás. A fogaskerék meghajtású motor kiegyenlítő tengely és speciális kialakítású motortartó bakok csökkentik a vibrációt.

Erőátvitel: Karbantartás-mentes, oldható-zárható (nem centrifugál) típusú kuplungos CVT rendszer motorfék funkcióval. FDS négyfajta kapcsolható meghajtási lehetőség: kétkerék-hajtás (2WD), 2WD+differenciálzár, összkerék-hajtás (4WD), 4WD+differenciálzár.

Alváz: UCS biztonságos alváz rendszer a kiváló manőverező képesség és a biztonság érdekében. Négykerékű, nagy rugóutakkal rendelkező futómű, teljesen független kerékfelfüggesztés, állítható előfeszítéses, lengéscsillapítós rugóstagokkal.

Fékek: Két, nagy átmérőjű (200 mm) mellső tárcsafék és hátsó tárcsafék.

Sebességmérő: Verseny műszerfal, többfunkciós LCD kijelzővel. Fordulatszám-mérő, sebességmérő, összes / napi km számláló, időóra, üzemanyag mennyiség, vízhőmérséklet, olajnyomás, hajtómű kapcsolási helyzet, narancs színű jelzőlámpa: sebességfokozat; távfény, irányjelző, motor túlpörgés figyelmeztetés, összkerék-hajtás, differenciálmű zárva.

Gyorsulási adatok: 0-70 km/h: 6,15 s; 0-400 m : 20,7 s

Mellső felfüggesztés	Független, kettős háromszög vezetőkarok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
	Külön rendelhető: állítható, olaj/gáztöltésű rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
Mellső rugóút	206 mm
Hátsó felfüggesztés	Független, kettős háromszög vezetőkarok, olajtöltéses rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés, torziós stabilizátor-rúd
	Külön rendelhető: állítható, olaj/gáztöltésű rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
Hátsó rugóút	180 mm
Fékek elöl	Kettős hidr. tárcsafék (külső átmérő: 200 mm)

Teljes hossz	2158 mm	Hátsó fék	Kettős hidr. tárcsafék
Teljes szélesség	1310mm	Tires Front	AT 25 x 8-12
Teljes magasság	1205mm		

Ülésmagasság	880mm	Hátsó gumiabroncsok	AT 25 x 10-12
Szabadmagasság	260mm	Üzemanyagtartály	19 liter
Tengelytáv	1280mm	Csomagtartó teherbírása	40 kg elől, 80kg hátul
Száraz tömeg	330kg	Vontatható össztömeg	450 kg