

Főbb jellemzők

Motor: Alacsony súlypontot eredményező, erős, és megbízható elektromos üzemanyag-befecskendezéses, 500 cm³-es vízhűtéses motor. A motorral egybeépített hajtómű, amelyben P (parkírozási), N (üres), két előremeneti (Hi (gyors), Lo (lassú)) és egy R (hátrameneti) fokozat található. A fogaskerék meghajtású motor kiegyenlítő tengely és speciális kialakítású motortartó bakok csökkentik a vibrációt.

Erőátvitel: Karbantartás-mentes, oldható-zárható (nem centrifugál) típusú kuplungos CVT rendszer motorfék funkcióval. Kétfokozatú, változtatható csúszású hátsó differenciálmű (korlátozott csúszás, differenciálzár).

Alváz: UCS biztonságos alváz rendszer a kiváló manőverező képesség és a biztonság érdekében. Négykerékű futómű, teljesen független kerékfelfüggesztés, állítható előfeszítéses, lengéscsillapítós rugóstagokkal.

Kerekek: Alumínium öntvény kerekek, alacsony oldalfal-magasságú, közúti abroncsok a kiváló úttartás érdekében.

Fékek: Két, nagy átmérőjű (250mm) mellső tárcsafék és hátsó tárcsafék.

Sebességmérő: Verseny műszerfal, többfunkciós LCD kijelzővel. fordulatszám-mérő, sebességmérő, összes / napi km számláló, időóra, üzemanyag mennyiség, vízhőmérséklet, olajnyomás, hátramenet, narancs színű jelzőlámpa: sebességfokozat, távfény, irányjelző, motor túlpörgés figyelmeztetés, differenciálmű zárva.

Gyorsulási adatok. 0-70km/h : 5,2 s. 0-400m : 18,5 s.

Mellső felfüggesztés	Független, kettős háromszög vezetőkarok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
	Külön rendelhető: állítható, olaj/gáztöltésű rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
Mellső rugóút	102 mm
Hátsó felfüggesztés	Független, kettős háromszög vezetőkarok, olajtöltéses rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés, torziós stabilizátor-rúd
	Külön rendelhető: állítható, olaj/gáztöltésű rugóstagok, fokozatmentesen állítható rugó előfeszítés
Hátsó rugóút	102 mm
Fékek elöl	Két féktárcsa (külső átmérő: 250mm)

Teljes hossz	2158 mm
Teljes szélesség	1310 mm
Teljes magasság	1101 mm

Ülésmagasság	776 mm
Hasmagasság	137 mm
Tengelytáv	1280mm
Száraz tömeg	310 kg
Hátsó fék	Két, hidraulikus működtetésű tárcsafék
Mellső gumibroncsok	195/45R15
Hátsó gumibroncsok	215/40R16
Üzemanyagtartály	19 liter
Csomagtartó teherbírása	40 kg elől, 80 kg hátul
Vontatható össztömeg	450 kg